

# ABSTRACT ATTACHED

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-279447

(P2000-279447A)

(43) 公開日 平成12年10月10日 (2000. 10. 10)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

A 6 1 F 13/45

識別記号

F I

A 4 1 B 13/02

テマコード(参考)

B 3 B 0 2 9

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号

特願平11-93288

(22) 出願日

平成11年3月31日 (1999. 3. 31)

(71) 出願人 000110044

トーヨー衛材株式会社

愛媛県川之江市金田町半田乙45番地 2

(72) 発明者 中岡 健次

徳島県美馬郡貞光町小山北 トーヨー衛材

株式会社徳島貞光工場内

(72) 発明者 藤岡 勝

徳島県美馬郡貞光町小山北 トーヨー衛材

株式会社徳島貞光工場内

(74) 代理人 100067828

弁理士 小谷 悦司 (外 2 名)



Fターム(参考) 3B029 BD09 BD10 BD13 BD17 BD21  
DA01

(54) 【発明の名称】 使い捨てパンツ

(57) 【要約】

【課題】 使い捨てパンツを履き替えることなく、容易に吸収体だけを取り替えられることを可能とした。

【解決手段】 使い捨てパンツ 2 の股部 2 C の外面側に形成したポケット部 1 1 に、このポケット部 1 1 の開口 1 1 a, 1 1 b から取り替え可能な吸収体 5 を収容し、着用者の股部分が股部 2 C の穴 1 2 若しくはスリット 1 4 を介して吸収体 5 に直接接触させる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 展開状態における前腹部と後背部との間の股部の両側に脚穴部が形成され、股部を中心にして前腹部と後背部とが重ね合わされて、前腹部と後背部の両端部同士が接合されてなる使い捨てパンツであって、上記股部の外面側に、前腹部側と後背部側との少なくとも一方に開口を有するポケット部が形成され、このポケット部に上記開口から取り替え可能な吸収体が収容されると共に、上記股部に、着用者の股部分が上記吸収体に直接接触可能な穴若しくはスリットが形成されていることを特徴とする使い捨てパンツ。

【請求項2】 上記ポケット部は、不透液性シートの両側部を股部の外面側に接合することにより形成されている請求項1に記載の使い捨てパンツ。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、吸収体の取り替えが容易に行える使い捨てパンツに関する。

##### 【0002】

【従来の技術】従来、使い捨てパンツとしては、不織布等によって、展開状態における前腹部と後背部との間の股部の両側に脚穴部が形成され、股部を中心にして前腹部と後背部とが重ね合わされて、前腹部と後背部の両端部同士が接合されてなるものが提案されている。

【0003】上記のような使い捨てパンツは、股部の肌面側に吸収体を取付ければ、軽失禁者用のおむつを兼ねる使い捨てパンツとなる。

##### 【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、おむつを兼ねる使い捨てパンツにおいては、吸収体が股部の肌面側に溶着又は接着で接合されているから、吸収体が失禁等で汚れた場合、この使い捨てパンツを破るか脱ぐかして、新しい使い捨てパンツに履き替えなければならないので、頻繁に吸収体が汚れるような場合には不便であった。

【0005】本発明は、上記従来の問題を解決するためになされたもので、使い捨てパンツを履き替えることなく、容易に吸収体だけを取り替えられることを可能とした使い捨てパンツを提供することを目的とするものである。

##### 【0006】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本発明は、展開状態における前腹部と後背部との間の股部の両側に脚穴部が形成され、股部を中心にして前腹部と後背部とが重ね合わされて、前腹部と後背部の両端部同士が接合されてなる使い捨てパンツであって、上記股部の外面側に、前腹部側と後背部側との少なくとも一方に開口を有するポケット部が形成され、このポケット部に上記開口から取り替え可能な吸収体が収容されると共に、上記股部に、着用者の股部分が上記吸収体に直

接接触可能な穴若しくはスリットが形成されていることを特徴とする使い捨てパンツを提供するものである。

【0007】本発明によれば、使い捨てパンツの股部の外面側に形成したポケット部に、このポケット部の開口から取り替え可能な吸収体を収容し、着用者の股部分が股部の穴若しくはスリットを介して吸収体に直接接触するようになるから、吸収体が失禁等で汚れた場合、ポケット部の開口から吸収体だけを容易に取り替えできるようになる。なお、ポケット部の開口は、前腹部側と後背部側の両方に有れば、いずれの側からでも吸収体を取り替えることができる。

【0008】請求項2のように、上記ポケット部は、不透液性シートの両側部を股部の外面側に接合することにより形成されている構成とすれば、吸収体から液体が漏れるようなことがあっても、ポケット部の不透液性シートでそれ以上の漏れが阻止される。

##### 【0009】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。

【0010】図1(a)は使い捨てパンツ2の前面図、(b)は(a)のA-A線拡大断面図、(c)は(a)のB-B線拡大断面図である。なお、図1(a)は、後述する各弾性系7, 8, 9, 10が伸長状態であるときの図であって、実際には、各弾性系7~10の収縮により使い捨てパンツ2にギャザーが形成されて立体的に収縮するようになる。

【0011】上記使い捨てパンツ2は、図2に示すように、基本的には、外面側の透液性シート状体3と、肌面側の透液性シート状体4と、単体の吸収体5と、ポケット用シート状体6と、各弾性系7, 8, 9, 10とで製造される。

【0012】上記外面側の透液性シート状体3は、肌ざわりの良い合成繊維製不織布等であり、図3に示すように、長さ方向Lに延在して、使い捨てパンツ2の前腹部2Aと後背部2Bと股部2Cとが展開状態で、透液性シート状体3の長さ方向に横並びで型取りされるようにその幅が設定されている。

【0013】具体的には、透液性シート状体3の長さ方向Lに対して、展開状態の前腹部2Aと股部2Cと後背部2Bとの横幅に相当するピッチPを設定し、このピッチP毎に、後述する図7の工程で幅方向の両断線Kで両断することにより、長さ方向Lに連続製造された使い捨てパンツ2が切り離されるようにする。なお、上記透液性シート3の幅方向の両側には、折り返し線r(二点鎖線参照)で内向きに折り返すための折り返し部3aが形成されている。

【0014】上記透液性シート状体3には、幅方向の中心線Gと各両断線Kとの交点Hを中心とする横長楕円形状の脚穴部2Dがそれぞれ形成されている。

【0015】上記透液性シート3の前腹部2Aと後背部

2 Bの各ウェスト位置には、複数本のウェスト用弾性系7が長さ方向に伸長状態でそれぞれ間欠接着され、各ボディ位置には、複数本のボディフィット用弾性系9が長さ方向に伸長状態でそれぞれ間欠接着されると共に、脚穴部2 Dの回りには、複数本のレッグ用弾性系8が伸長状態でそれぞれ間欠接着される。

【0016】上記脚穴部2 Dの回りのレッグ用弾性系8は、図3の上側のレッグ用弾性系8が股部2 Cにおける幅方向の中心線Gを越えないでUターンしながら蛇行状態で間欠接着されると共に、下側のレッグ用弾性系8も股部2 Cにおける幅方向の中心線Gを越えないでUターンしながら蛇行状態で間欠接着されるようになる。なお、股部2 Cに間欠接着された各レッグ用弾性系8は、後述する工程において股部2 Cに形成する長方形の長穴1 2（二点鎖線参照）によってカットされるようになる。

【0017】上記ウェスト用弾性系7、レッグ用弾性系8及びボディフィット用弾性系9は、帯状や糸状の天然ゴム又は合成ゴムであり、各弾性系7～9の収縮力でウェスト用ギャザー、レッグ用ギャザー及びボディフィット用ギャザーが自然に形成されるようになる。

【0018】上記肌面側の透液性シート状体4は、合成繊維製不織布等であり、図4に示すように、長さ方向Lに延在して、上記外面側の透液性シート状体3と同様に、各脚穴部2 Dが形成されている。なお、上記透液性シート状体3のような折り返し部3 aは形成されていない。

【0019】この肌面側の透液性シート状体4は、透液性シート状体3の両側の折り返し部3 aの間に位置するように設定して、間欠接着した各弾性系7～9の上から被せるようにしながら外面側の透液性シート状体3に溶着又は接着により接合する。

【0020】この接合工程の後に、外面側の透液性シート状体3と肌面側の透液性シート状体4との股部2 Cに長方形の長穴1 2を打ち抜き等で形成する。この長穴1 2は、長穴1 2に臨む着用者の股部分が上記吸収体5に直接接触可能な幅及び長さ設定されると共に、吸収体5の外形状よりもやや小さい幅及び長さ設定されている。

【0021】上記単体の吸収体5は、図2に示したように、不透液性のバックシート5 aと透液性のトップシート5 bとで、パルプ繊維や高吸収性ポリマー等の混合物でなる吸収体コア5 cをくるんで扁平に成形したものである。

【0022】上記ポケット用シート状体6は、不透液性のプラスチックフィルム等であり、図5に示すように、長さ方向Lに延在して、上記吸収体5の長さよりもやや広い幅に設定されると共に、上記外面側の透液性シート状体3と同様に、各脚穴部2 Dが形成されている。このポケット用シート状体6の幅方向の両側には、図2に示

したように、複数本のポケット用弾性系1 0が長さ方向に伸長状態でそれぞれ間欠接着されると共に、内向きに折り返すための折り返し部6 aが形成されて、この折り返し部6 aを、間欠接着した弾性系1 0の上から被せるように内向きに折り返してポケット用シート状体6の内面に溶着又は接着により接合する（図5の状態）。なお、図5ハッチングで示す範囲は接合領域、それ以外の範囲は非接合領域であって、この非接合領域の幅は上記吸収体5の幅よりもやや広い幅に設定されている。

【0023】そして、このポケット用シート状体6の接合領域を外面側の透液性シート状体3の股部2 Cの外面に溶着又は接着により接合することにより、非接合領域によって、ポケット用シート状体6の幅方向の両側に開口1 1 a, 1 1 bを有する中空のポケット部1 1が形成されるようになる。この各開口1 1 a, 1 1 bには、上記弾性系1 0の収縮力で閉じる方向のポケットギャザーが形成されるようになる。

【0024】このような接合工程の後に、図6に示すように各シート状体3, 4の幅方向の中心線G、つまり、股部2 Cを中心にして、図7に示すように前腹部2 Aと後背部2 Bとを重ね合わせて、上記ピッチPの両断線Kの位置にある両端接合（サイドシール）部2 cを所定の幅で溶着又は接着で接合する。

【0025】そして、この両端接合部2 cを上記両断線Kで両断することにより、長さ方向Lに連続製造された使い捨てパンツ2は、図1に示したように1個づつに切り離されるようになる。

【0026】なお、上記吸収体5は、ポケット用シート状体6を透液性シート状体3の股部2 Cの外面に接合してポケット部1 1を形成した後に、このポケット部1 1に別工程で収容することを前提としたが、ポケット用シート状体6を透液性シート状体3の股部2 Cの外面に接合してポケット部1 1を形成するときに同時に収容するようにしても良い。

【0027】上記のように、使い捨てパンツ2の股部2 Cの外面側にポケット部1 1を形成し、このポケット部1 1に開口1 1 a, 1 1 bから取り替え可能な吸収体5を収容することにより、図9に示すように、着用者1 3の股部分1 3 aが使い捨てパンツ2の股部2 Cの長穴1 2を介して吸収体5に直接接触するようになる。

【0028】そして、吸収体5が失禁等で汚れた場合、図9（b）に二点鎖線で示すように、ポケット部1 1の開口1 1 a, 1 1 b（いずれか一方で良い。）の上端部分を弾性系1 0の収縮力に抗して外方に引っ張って開口1 1 a, 1 1 bを大きく開き（矢印E参照）、この大きく開いた開口1 1 a, 1 1 bから汚れた吸収体5だけをポケット部1 1から抜き出して、新しい吸収体5を開口1 1 a, 1 1 bからポケット部1 1に差し込む（矢印F参照）。

【0029】このように、使い捨てパンツ2から吸収体

5だけを容易に取り替えできるようになるから、従来のように、吸収体5が汚れた使い捨てパンツ2を新しい使い捨てパンツ2に履き替える必要がなくなって、頻繁に吸収体5が汚れるような場合には非常に便利になる。

【0030】また、上記ポケット部11は、不透液性のポケット用シート状体6の両側部を使い捨てパンツ2の股部2Cの外側面に接合しているから、吸収体5から液体が漏れるようなことがあっても、ポケット部11の不透液性シートでそれ以上の漏れが阻止されるので、衣服が汚れるのを未然に防止できるようになる。さらに、各開口11a、11bには、ポケット用弾性系10の収縮力で閉じる方向のポケットギャザーが形成されているから、吸収体5から漏れた液体が各開口11a、11bからポケット部11の外側に漏れることがない。

【0031】上記実施形態では、外面側の透液性シート状体3と肌面側の透液性シート状体4との股部2Cに長方形の長穴12を打ち抜き等で形成したが、図8に示すように、長穴12に代えてスリット14を形成すれば、男性専用として、このスリット14から男性の陰部のみを出して上記吸収体5に直接接触させることができる。なお、男女兼用にする場合には、長穴12の外形状に合致する切取線（仮想線h参照）を予め形成しておいて、この切取線hから透液性シート状体3と肌面側の透液性シート状体4とを適宜に切り取ることにより、着用者等が必要に応じて長穴12を形成するようにしても良い。

【0032】また、上記実施形態は、乳幼児用や大人失禁者用のおむつとなる使い捨てパンツ2であるために、股部2Cのポケット部11に吸収体5を有しているが、おむつではなくて、例えば旅行用の使い捨てパンツとして利用する場合には、ポケット部11に吸収体5を収容する必要はない。このように、旅行用の使い捨てパンツとして転用可能であることから汎用性が向上する。

【0033】

【発明の効果】以上の説明からも明らかなように、本発明は、使い捨てパンツの股部の外面側に形成したポケット部に、このポケット部の開口から取り替え可能な吸収体を収容し、着用者の股部分が股部の穴若しくはスリットを介して吸収体に直接接触するようになるから、吸収体が失禁等で汚れた場合、ポケット部の開口から吸収体だけを容易に取り替えできるようになるので、従来のよ

うに、吸収体が汚れた使い捨てパンツを新しい使い捨てパンツに履き替える必要がなくなって、頻繁に吸収体が汚れるような場合には非常に便利になる。

【0034】また、ポケット部は、不透液性シートの両側部を股部の外面側に接合することにより形成すれば（請求項2）、吸収体から液体が漏れるようなことがあっても、ポケット部の不透液性シートでそれ以上の漏れが阻止されるので、衣服が汚れるのを未然に防止できるようになる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の使い捨てパンツであり、（a）は前面図、（b）は（a）のA-A線拡大断面図、（c）は（a）のB-B線拡大断面図である。

【図2】 使い捨てパンツのパーツの分解斜視図である。

【図3】 外面側の透液性シート状体の平面図である。

【図4】 肌面側の透液性シート状体の平面図である。

【図5】 ポケット用シート状体の平面図である。

【図6】 各シート状体を接合した平面図である。

【図7】 連続製造された使い捨てパンツを切り離す前の平面図である。




【図8】 各シート状体を接合した変形例の平面図である。

【図9】 （a）は着用状態の使い捨てパンツの側面図、（b）は（a）の要部拡大断面図である。


【符号の説明】

- 2 使い捨てパンツ
- 2A 前腹部
- 2B 後背部
- 2C 股部
- 2D 脚穴部
- 3 外面側の透液性シート状体
- 4 肌面側の透液性シート状体
- 5 吸収体
- 6 ポケット用シート状体
- 7, 8, 9, 10 弾性系
- 11 ポケット部
- 11a, 11b 開口
- 12 長穴
- 14 スリット


【図1】





【図2】




【図4】




【図3】




【図5】




【図6】



【図7】




【図8】




【図9】

(a)



(b)



THIS PAGE BLANK (USPTO)



# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-279447

(43)Date of publication of application : 10.10.2000

(51)Int.Cl.

A61F 13/45

(21)Application number : 11-093288

(71)Applicant : TOYO EIZAI CORP

(22)Date of filing : 31.03.1999



(72)Inventor : NAKAOKA KENJI  
FUJIOKA MASARU

## (54) THROW-AWAY DIAPER

### (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To make it possible to easily replace only the absorber of a throw-away diaper by forming a pocket part having openings on at least either of a front abdomen side and a back part on the outside surface side of a crotch part, housing the replaceable absorber in this pocket part and forming slits in the crotch part.

**SOLUTION:** The throw-away diaper 2 has a liquid permeable sheet-like body 3 on the outside surface side, a liquid permeable sheet-like body 4 on the skin surface side, the absorber 5 which is a single body, a sheet-like body 6 for the pocket, etc. Leg hole parts 2D are formed on both sides of the crotch part between the front abdomen part and the back part. The sheet-like body 6 for the pocket is joined by welding, etc., to the outside surface of the crotch part 2C of the liquid permeable sheet-like body 3 on the outside surface side, by which a non-joined region is formed as the hollow pocket part 11 having the openings 11a and 11b on both sides in the transverse direction. When the absorber 5 is contaminated by incontinence, etc., the openings 11a and 11b of the pocket part 11 are opened by outwardly pulling their upper end portions and the absorber 5 in the pocket part 11 is exchanged with the fresh absorber.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other

THIS PAGE BLANK (USPTO)

•  
•  
•  
than the examiner's decision of rejection or  
application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's  
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's  
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USE)